

Verwerking WS Easy Fine Voegmiddel

Algemeen

WS Easy Fine is gemaakt om uw bestrating onderhoudsvriendelijker te maken. Met WS Smartsand Waterdicht heeft u vrijwel geen last meer van onkruid en mieren. Beschikbaar in de kleuren Basalt, Beige, Zwart, Steengrijs en Zilvergrijs

Eigenschappen

- Waterdoorlatend
- Enigszins flexibel
- Bestand tegen veegmachines
- Te verwerken op vochtige bestrating
- Na 5 tot 7 dagen volledig uitgehard
- Beperkt mieren
- Vrijwel geen last meer van onkruid

Technische specificaties

- Voegbreedte 3-20 mm
- Minimale voegdiepte 20 mm
- Met veel water verwerken
- Kleuren Basalt, Beige, Zwart, Steengrijs en Zilvergrijs
- Verwerkingstemperatuur 5-25 °C
- Restant bij nat opslaan herbruikbaar

Verwerking

1. Zorg dat de bestrating helemaal schoon en de voegen helemaal leeg zijn en begin vervolgens met het bewateren van de bestrating met de sproeikop van de tuinslang op 'douchestand'.
2. Strooi het voegzand gelijkmatig over uw bestrating en bewater vervolgens het voegmiddel met voldoende water zodat het makkelijk de voeg ingaat. **Doe dit in secties van maximaal 20 vierkante meter.**
3. Keer het materiaal diagonaal in de voegen met een vloertrekker en gebruik eventueel een WS Voegmaatje voor de plekken waar u moeilijk bij kan.
4. Verdicht de voegen met de WS Voegenroller en herhaal stap 3 en 4. **Herhaal dit proces zo vaak als nodig is om de voegen volledig te verdichten.**
5. Zorg ervoor dat er geen restmateriaal achterblijft op het oppervlak om aanhechting te voorkomen. Het overtollige voegmiddel kan terug in de emmer, vult u die verder met water, dan kunt u het voegmiddel nog zo'n 3 maanden bewaren.

Tot slot

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze voorschriften niet opvolgt.

